



V nabídce firmy ADASI Morava s.r.o. jsou čtyři vysokotlaké agregáty, lišící se na základě použitého pohonu:

- jednofázový asynchronní elektromotor (PETO NP 10 – 30 / 10 – 1F)
- trojfázový asynchronní elektromotor (PETO NP 10 – 30/ 10 - E)
- čtyřtaktní benzínový motor (PETO NP 10 – 30/11 – B)
- hydromotor (PETO MI – PND – 30/15 - H).

Zdrojem tlakové kapaliny je plunžrové čerpadlo SPECK. Jako čerpací kapaliny se používá chemicky neaktivní pěnovací kapalina.

Parametry:

Čerpaná kapalina.....	chemicky neaktivní pěnovací kapalina
Pracovní tlak.....	15 až 30 bar
Nastavení pojistného ventilu.....	35 bar
Průtok.....	6 až 15 l/min
Výkon motoru.....	0,75 až 4 kW
Otáčky motoru.....	1390 až 3600 ot./min
Hmotnost agregátu.....	20 až 33 kg
Vstupní přípojka.....	G 3/4''
Výstupní přípojka.....	M 16 x 1,5 DKOL nebo dle požadavku

Dodací termín pro vysokotlaké agregáty je 4 až 6 týdnů a záruční doba je 12 měsíců